

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Różanej 8 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie gruntownego remontu pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Różanej 8 w Gryficach

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

a) Remont pokrycia dachowego w oparciu o przedmiar robót - udostępniony na stronie internetowej - www.gryfickietbs.pl

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego do 30.11.2019 roku.

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
- e) Zakres zamówienia obejmuje równie wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Alfred Kiszteliński, tel:913847328
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki , ul. Wiejska 8
- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy (zał. nr 2) oraz sporządzony kosztorys ofertowy.
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 31.05.2019 r.,
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„Naprawa pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Różanej 8 w Gryficach -NIE OTWIERAĆ PRZED 31.05.2019 r., przed godz.10.00”
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji oraz podłączyć kosztorys ofertowy.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych

polskich.

X. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wilejska 8, 72-300 Gryfice
ZATWIERDZAM RZĄDCA
14.05.2018
Tadeusz Wierzbowski
Licencja zaw. 2281
(data, podpis i pieczęć)

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:					
1		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I NAPRAWA KOMINÓW			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m2		
		$6,15 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 8,05 + 14,60 * 7,35 + 6,15 * 6,30 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 6,30 + 14,60 * 7,35$	m2	705,618	
				RAZEM	705,618
2 d.1.1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących masztów antenowych wraz z ławami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	obróbki kominów	$(1,72 * 0,25 * 2 + 0,98 * 0,25 * 2) * 8$	m2	10,800	
	pasy nadrynnowe	$(6,15 + 8,85 + 12,30 + 6,40 + 14,60) * 0,25$	m2	12,075	
				RAZEM	22,875
4 d.1.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m2		
		$6,15 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 8,05 + 14,60 * 7,35 + 6,15 * 6,30 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 6,30 + 14,60 * 7,35$	m2	705,618	
				RAZEM	705,618
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$6,15 + 8,85 + 12,30 + 6,40 + 14,60 + 15,00 + 12,30 + 21,00$	m	96,600	
				RAZEM	96,600
6 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025	m3	17,640	
				RAZEM	17,640
7 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
		poz.1 * 0,025	m3	17,640	
				RAZEM	17,640
1.2		POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
8 d.1.2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach-w przedmiarze przyjęto wysunięcie pokrycia dachowego na szczytach pokrycia dachowego o 0,20m	m2		
		$6,35 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,70 * 7,35 + 6,60 * 8,05 + 15,00 * 7,35 + 6,35 * 6,30 + 9,05 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,60 * 6,30 + 14,80 * 7,35$	m2	720,178	
				RAZEM	720,178
9 d.1.2	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm-w przedmiarze przyjęto wysunięcie pokrycia dachowego na szczytach pokrycia dachowego o 0,20m	m2		
		$6,35 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,70 * 7,35 + 6,60 * 8,05 + 15,00 * 7,35 + 6,35 * 6,30 + 9,05 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,60 * 6,30 + 14,80 * 7,35$	m2	720,178	
				RAZEM	720,178
10 d.1.2	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm-w przedmiarze przyjęto wysunięcie pokrycia dachowego na szczytach pokrycia dachowego o 0,20m	m2		

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$6,35 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,70 * 7,35 + 6,60 * 8,05 + 15,00 * 7,35 + 6,35 * 6,30 + 9,05 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,60 * 6,30 + 14,80 * 7,35$	m2	720,178	
				RAZEM	720,178
11 d.1.2	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej (podbitka) na wysuniętych szczytach	m		
		$8,05 + 7,35 + 7,35 + 8,05 + 7,35 + 7,35 + 6,30 + 7,35 + 6,30 + 7,35$	m	72,800	
				RAZEM	72,800
12 d.1.2	KNR 2-02 1111-08	Czyszczenie i dwukrotne malowanie podbitki i desek czołowych lakierującą ochronno-dekoracyjną	m2		
		$(8,05 + 7,35 + 7,35 + 8,05 + 7,35 + 7,35 + 6,30 + 7,35 + 6,30 + 7,35) * 0,20$	m2	14,560	
		$(14,80 + 6,40 + 12,30 + 8,85 + 6,15 + 21,00 + 12,30 + 15,00) * 0,45$	m2	43,560	
				RAZEM	58,120
13 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pasy nadrynnowe	$(6,15 + 8,85 + 12,30 + 6,40 + 14,80 + 15,40 + 12,30 + 21,40) * 0,25$	m2	24,400	
	obróbki kominów	$(1,72 * 0,25 * 2 + 0,98 * 0,25 * 2) * 8 + (1,50 + 1,50 + 0,72 + 0,72) * 0,12 * 8$	m2	15,062	
	obróbki przyściennie	$(7,35 + 7,35 + 3,30 + 8,05 + 7,35 + 7,35 + 8,05) * (0,25 + 0,10)$	m2	17,080	
	czapy kominowe	$1,0 * 1,82 * 7 + 1,0 * 1,52$	m2	14,260	
				RAZEM	70,802
14 d.1.2	KNR K-05 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną	m		
		$6,15 + 8,85 + 12,30 + 6,40 + 14,80 + 15,40 + 12,30 + 21,40$	m	97,600	
				RAZEM	97,600
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		$6,15 + 8,85 + 12,30 + 6,40 + 14,80 + 15,40 + 12,30 + 21,40$	m	97,600	
				RAZEM	97,600
16 d.1.2	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym-wylaz otwierany na bok	kpl.		
	istniejące naświetla	7	kpl.	7,000	
	wylazy-kominy	9	kpl.	9,000	
				RAZEM	16,000
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1016-03 analogia	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2-demontaż i ponowny montaż istniejących okien połaciowych z wymianą kołnierzy uszczelniających	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1.2	KNR K-05 0201-06	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki betonowej - co trzecia mocowana (dachówka cementowa celtycka BRAAS CISAR kolor ceglasy)	m2		
		$6,15 * 8,05 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 8,05 + 14,60 * 7,35 + 6,15 * 6,30 + 8,85 * 7,35 + 12,30 * 7,35 + 6,40 * 6,30 + 14,60 * 7,35$	m2	705,618	
				RAZEM	705,618
19 d.1.2	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		$8,05 + 7,35 + 7,35 + 8,05 + 7,35 + 7,35 + 6,30 + 7,35 + 6,30 + 7,35$	m	72,800	
				RAZEM	72,800

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - gruntowanie i jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm -papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej	m2		
	facjatka	3,30 * 2,40	m2	7,920	
	czapki kominowe	0,78 * 1,60 * 7 + 0,78 * 1,25	m2	9,711	
				RAZEM	17,631
21 d.1.2	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem-front budynku	m		
		49,10	m	49,100	
				RAZEM	49,100
22 d.1.2	KNR K-05 0407-03 analogia	Montaż nasadki antenowej oraz masztu antenowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
24 d.1.2	KNR K-05 0407-01	Montaż dachówek wentylacyjnych	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
25 d.1.2	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką betonową - gąsiori-w przedmiarze przyjęto wysunięcie pokrycia dachowego na szczytach pokrycia dachowego o 0,20m	m		
		49,10	m	49,100	
				RAZEM	49,100
26 d.1.2	KNR K-05 0405-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominarska duża-2m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.1.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - dodatek za połączenie rynien z istniejącymi rurami spustowymi	m		
		0,5 * 8	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3	NAPRAWA I KONSERWACJA KOMINÓW PONAD DACHEM				
28 d.1.3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2: kominy ponad dachem- przyjęto 5%	m2		
		37,20 * 0,05	m2	1,860	
				RAZEM	1,860
29 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu emulsją gruntującą - powierzchnie pionowe	m2		
	komin nr 1	(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90	m2	3,924	
	komin nr 2	(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90	m2	3,312	
	komin nr 3	(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90	m2	3,312	
	komin nr 4	(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90	m2	3,924	
	komin nr 5	(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90	m2	3,924	
	komin nr 6	(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90	m2	3,924	
	komin nr 7	(0,68 + 1,20 * 2) * 2,0	m2	6,160	
	komin nr 8	(0,68 + 1,50) * 2 * 2,0	m2	8,720	
				RAZEM	37,200
30 d.1.3	KNR AT-32 0103-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm- kominy ponad dachem- przyjęto 5%	m2		
		37,20 * 0,05	m2	1,860	
				RAZEM	1,860

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Szpachlowanie tynków kominów pod dachem zaprawą klejową z wklejeniem siatki	m2		
	komin nr 1	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 2	$(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90$	m2	3,312	
	komin nr 3	$(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90$	m2	3,312	
	komin nr 4	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 5	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 6	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 7	$(0,68 + 1,20 * 2) * 2,0$	m2	6,160	
	komin nr 8	$(0,68 + 1,50) * 2 * 2,0$	m2	8,720	
				RAZEM	37,200
32 d.1.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków kominów pod dachem	m2		
	komin nr 1	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 2	$(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90$	m2	3,312	
	komin nr 3	$(0,68 + 1,50 * 2) * 0,90$	m2	3,312	
	komin nr 4	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 5	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 6	$(0,68 + 1,50) * 2 * 0,90$	m2	3,924	
	komin nr 7	$(0,68 + 1,20 * 2) * 2,0$	m2	6,160	
	komin nr 8	$(0,68 + 1,50) * 2 * 2,0$	m2	8,720	
				RAZEM	37,200
33 d.1.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		$1,86 * 0,015$	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
34 d.1.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
		$1,86 * 0,015$	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
1.4	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO PAPIOWEGO				
35 d.1.4	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		$(5,80 + 7,0 + 1,25) * 0,25$	m2	3,513	
				RAZEM	3,513
36 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pasy nadrynnowe	$(5,80 + 7,0) * 0,25$	m2	3,200	
	wiatrownice	$1,25 * 0,25$	m2	0,313	
				RAZEM	3,513
37 d.1.4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$5,80 + 7,0$	m	12,800	
				RAZEM	12,800
38 d.1.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$1,80 + 1,40$	m	3,200	
				RAZEM	3,200
39 d.1.4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		$5,80 + 7,0$	m	12,800	
				RAZEM	12,800
40 d.1.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pasy nadrynnowe	$(5,80 + 7,0) * 0,25$	m2	3,200	

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ NAPRAWA KOMINÓW:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obróbki kominów	$(1,57 + 1,55 + 1,57) * 0,12$	m2	0,563	
	wiatrownice	$(1,25 + 0,30 + 0,30) * 0,25$	m2	0,463	
				RAZEM	4,226
41 d.1.4	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - gruntowanie i jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm -papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej	m2		
	uzupełnienie pasy nadrynnowe	$(5,80 + 7,0 + 1,25) * 0,25$	m2	3,513	
	krycie dachu	$5,80 * 5,15 + 7,0 * 6,40$	m2	74,670	
				RAZEM	78,183
42 d.1.4	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		$1,80 + 1,40$	m	3,200	
				RAZEM	3,200
43 d.1.4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi tynków ogniomuru	m2		
		$(6,40 + 5,10) * 0,20$	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
44 d.1.4	KNR 4-01 1212-02	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych-obróbki blacharskie ogniomuru	m2		
		$(6,40 + 5,10) * 0,32$	m2	3,680	
				RAZEM	3,680
45 d.1.4	Kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja papy	m2		
		poz.35	m2	3,513	
				RAZEM	3,513
1.5	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA				
46 d.1.5	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
		180	szt.	180,000	
				RAZEM	180,000
47 d.1.5	KNR 4-03 0706-06	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm ² na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		$15,00 * 2 + 12,30 * 2 + 21,00 * 2 + 7,35 * 9 + 6,30 * 2 + 8,05 * 4 + 1,20 * 8$	m	217,150	
				RAZEM	217,150
1.6	ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
48 d.1.6	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		$(15,00 + 21,00) * 10 + 12,00 * 7,0$	m2	444,000	
		$6,0 * 8,0 + 6,0 * 10,0 + 3,0 * 7,0 + 6,80 * 7,0 + 3,40 * 8,50 + 8,9 + 6,0 * 10,00 + 6,0 * 10,00$	m2	334,400	
				RAZEM	778,400

.....
(pieczęć wykonawcy)

NIP:

REGON.....

TEL.

FAX

E-MAIL

FORMULARZ OFERTOWY

**Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa
Różana 8
72-300 Gryfice**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dniana:
***Gruntowny remont pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy Różanej 8 w Gryficach***

Ja/My niżej podpisany/i :

.....
Oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego :

a) za kwotę brutto :

słownie brutto:

.....
b) Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot robót w wysokości miesięcy od protokólnego odbioru robót.

c) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy wykonamy w terminie do dnia

e) Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(miejscowość i data)

.....
/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
podpisania oferty/

**MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
PROPONOWANEJ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ MODYFIKOWANEJ SBS NA OSNOWIE
Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ**

WŁAŚCIWOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ
Grubość -w warstwie z posypką gruboziarnistą	mm	$5,2 \pm 0,2$
Giętkość w niskiej temperaturze	° C	$\leq - 15$
Maksymalna siła rozciągająca kierunek: wzdłuż poprzek	N / 50 mm	1200 ± 300 800 ± 300
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek: wzdłuż w poprzek	N / 50 mm	50 ± 20 60 ± 20
Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład : wzdłuż w poprzek	N / 50 mm	900 ± 200 800 ± 200
Odporność/Trwałość na starzenie sztuczne	° C	100 ± 10 -15 ± 5
Wodoszczelność	-	10 kPa
Przyczepność posypki	%	± 15